

Nabuk

Описание:

Гладкая глубоко матовая краска на акриловой основе. Визуально создает эффект легкой размытости, облачности. Тактильно напоминает прорезиненную поверхность или нубук.

Основание: Материал подходит для нанесения на: гипсокартон, оштукатуренные и зашпаклеванные поверхности, а также бетон, МДФ, ДВП, ДСП. Материал Nabuck наносится на поверхность, предварительно обработанную грунтом «Basis Primer», а затем, колерованной подложкой «Latex Primer A». Наносится с помощью кельмы, кисти или распылителя.

Подготовка поверхности: Все поверхности должны быть сухими и очищенными от пыли, масляных пятен, старой краски и т.д.

Нанесение: Перед нанесением декоративную краску Nabuck необходимо тщательно перемешать. Наносится в 2-3 слоя с помощью кисти, крестообразными движениями.

Колеровка: Колеруется красителями на водной основе.



Замечание: Не использовать при температуре воздуха и поверхности ниже +5°C.



Состав:

Вода, акриловая дисперсия, модифицирующие добавки.

Безопасен для человека и окружающей среды.
Негорючий продукт.

Упаковка	0,7 л, 1,7 л
Плотность	0,66 ± 0,05 г/см ³
Кислотность	РН 8,0-10,0
Расход	200 гр/м ² в один слой. Расход может меняться от толщины слоя, впитывающей способности основания и способа нанесения.
Время высыхания	2 часа при температуре +20° С
Повторное нанесение	1-2 часа. При более низких температурах и более высокой относительной влажности сроки просушки, соответственно увеличиваются
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35°С. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре в сухом, прохладном, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей месте.