

Terry

Описание:

Гладкая глубоко матовая краска на акриловой основе. Визуально создает эффект легкой размытости, облачности. Тактильно напоминает прорезиненную поверхность, тонкую нежную замшу. Относится к покрытиям с эффектом Soft-touch.



Перед нанесением краски Terry, поверхность должна быть предварительно тщательно подготовлена – выровнена и прогрунтована. Декоративный материал Terry колеруется красителями на водной основе. Базовая цветовая палитра материала насчитывает 84 цвета.



Состав:

Водно-акрилатная эмульсия,
модифицирующие добавки.

Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.





Перед использованием декоративную штукатурку Terry необходимо тщательно перемешать. Материал наносится с помощью кисти или кельмы. Предварительно рабочая поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникновения Basis Primer.

Техника №1: Кожа



Нанесите с помощью кельмы ровным тонким слоем колерованную подложку Latex Primer A. Дайте поверхности высохнуть.



После высыхания подложки, нанесите кельмой локально второй слой Latex Primer A. Небольшое количество материала необходимо положить на середину инструмента и нанести на поверхность маленькими островками.



Через 1–2 часа нанесите мягкой кистью первый слой Terry короткими крестообразными движениями. Дайте поверхности высохнуть. Аналогично наносится второй слой материала.



Финишный слой Terry нанесите мягкой губкой круговыми движениями.

Инструменты, используемые для создания фактур



**металлический шпатель
(кельма)**



мягкая кисть



**натуральная морская
или синтетическая губка**

Упаковка	1 кг, 3 кг
Плотность	1,3 г/см ³
Кислотность	pH 8,0–9,0
Расход	180–200 гр/м ² , расход может меняться от способа нанесения и толщины слоя
Время высыхания на касание	2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35°C. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре