

# Latex Primer S

## Описание:

Латексный грунт для декоративных красок на акриловой основе. Используется в качестве подложки перед нанесением основного покрытия. Поверхность необходимо предварительно обработать грунтом Basis Primer. Перед нанесением Latex Primer S необходимо тщательно перемешать. Наносится с помощью валика, кисти или краскопульта на сухую, чистую поверхность. Latex Primer S колеруется красителями на водной основе.



## Состав:

**Вода, акриловая дисперсия, модифицирующие добавки.**

**Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.**

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковка                   | 4 кг, 12,5 кг                                                                     |
| Плотность                  | 1,5 г/см <sup>3</sup>                                                             |
| Кислотность                | РН 8,0-9,0                                                                        |
| Расход                     | 140 гр/м <sup>2</sup> , расход может меняться от способа нанесения и толщины слоя |
| Время высыхания на касание | 1 час                                                                             |
| Время полного высыхания    | 4 часа                                                                            |
| Разбавитель                | вода                                                                              |
| Хранение и транспортировка | при температуре от +5 до +35°C. Не замораживать!                                  |
| Гарантийный срок хранения  | 2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре                              |