

Florissant

Описание:

Матовый лессирующий состав, модифицированный силиконом. Защищает поверхность от пыли и загрязнений. Создает эффект старых стен с неравномерным распределением цвета. Материал подходит для нанесения на декоративные покрытия в качестве финишного лессирующего слоя. Декоративное покрытие Florissant колеруется красителями на водной основе.



Перед нанесением декоративную краску Florissant необходимо тщательно перемешать. Наносится с помощью кисти, губки или варежки. Нанесите материал кистью однородным слоем и сразу же с помощью губки или варежки обработайте поверхность круговыми движениями.



Состав:

Водно-силоксановая эмульсия, минеральные наполнители.

Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.

Упаковка	1 кг, 3 кг
Плотность	1,2 г/см ³
Кислотность	РН 8,0-9,0
Расход	70 гр/м ² , расход может меняться от способа нанесения и толщины слоя
Время высыхания на касание	30 минут
Время полного высыхания	24 часов
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35°C. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре

Техника No1: Классика



Предварительно обработайте рабочую поверхность грунтом глубокого проникновения Basis Primer. Нанесите с помощью валика густой слой подложки Latex Primer F.



Жесткой кистью или щеткой крестообразными движениями сформируйте рисунок. После высыхания поверхности (2-4 часа) повторите п.1 и п.2.



Кистью, губкой или валиком нанесите базовый неколерованный слой Florissant. Затем с помощью губки или кисти равномерно нанесите Декоративное покрытие Florissant.



Для увеличения контраста мягким пластиковым или резиновым шпателем снимите материал с верхушек фактуры.



Работать необходимо быстро, постоянно обновляя край нанесенного материала.

Инструменты, используемые для создания фактур



мягкий
пластиковый
шпатель



жесткая
кисть



малярный
валик



натуральная
морская или
синтетическая
губка